



# ETERNAL® antikor akrylátový

Výrobní číslo **9515**

## antikorozní nátěrová hmota pro základní nátěry ocelových konstrukcí

### Vlastnosti:

**ETERNAL antikor akrylátový** je vodou ředitelná základní nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, speciálních antikoročních pigmentů, plniv a aditiv upravujících vlastnosti nátěrové hmoty.

### Oblast použití:

**ETERNAL antikor akrylátový** je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezkorodovaným pozinkovaným plechem.

### Technické údaje:

Sušina		min. 55 hm. %
Spec. hmotnost		1,3 g/cm <sup>3</sup>
pH		7,5 - 9,5
Konzistence (4mm/23°C)		min. 50s
Zasychání	st. 1	60 min.
	st. 4	5 hod.
Tvrdost kyvadlem		min. 20%

### Spotřeba:

0,12 - 0,16 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva)

### Odstín:

červenohnědý

### Balení:

0,7 kg plechovky, 5 kg a 10 kg plast. obaly

### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě +5°C až +25°C. Nesmí zmrznout!

### Příprava podkladu:

**ETERNAL antikor akrylátový** se nanáší na dobře očištěný kovový podklad zbavený veškerých nepřílnavých starých nátěrů a koročních zplodin (rotačním ocelovým kartáčem) a odmaštěný (roztokem saponátu). Barvu je nutno nanášet bezprostředně po očištění podkladu.

### Zpracování:

**ETERNAL antikor akrylátový** se nanáší štětcem, válečkem, vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním. Není určen pro stříkání elektrickými vibračními pistolemi. Nanáší se ve 2 vrstvách tak, aby tloušťka nátěru byla minimálně 80 µm. Doba mezi jednotlivými nátěry je 5 hod. (20°C). Nátěry ocelových podkladů je třeba provádět v suchém prostředí. Minimální teplota podkladu i prostředí při aplikaci je 10°C. Za chladného počasí je vhodné provést nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Zaschlý základní nátěr je nutné přetřít (1 - 2 vrstvy) vrchní nátěrovou hmotou např.



**ETERNAL mat akrylátový.** Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

**Certifikace:**

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

**Likvidace odpadů:**

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku

**Bezpečnost a hygiena při práci:**

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL antikor akrylátový** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.