

WAGA MULTI/JOINT

Mechanické litinové spojky pro spojování venkovních potrubí - tlakové rozvody pitné vody.

Lze jimi spojovat trubky různých vnějších průměrů stejné světlosti a z různých materiálů (ocel, litina, plast, azbestocement)

Jištění proti posunu - spoj lze namáhat tahem.

Trubku lze vychýlit vůči spojce až o 8° - tj. dvě trubky vůči sobě až o 16°.

Pro tlak PN10/16 - zde uvedené velikosti pro PN16. Zde uvedené přírubby mají rozteč šroubů PN16.

Ostatní rozměry na poptání.

Spojka přímá a redukovaná

DN	Pro rozměr potrubí	Obj.číslo	Cena
DN 50	d 46 – 71	709-307-210	2 436,00 Kč
DN 80	d 84 – 105	709-307-214	3 130,00 Kč
DN 100	d 104 – 132	709-307-216	3 656,00 Kč
DN 150*	d 154 – 192	709-305-220	6 318,00 Kč
DN 200*	d 192 – 232	709-305-224	10 061,00 Kč
DN 100 x 80	d 104 – 132 x 84 – 105	709-407-224	4 054,00 Kč
DN 150 x 100	d 154 – 192 x 104 - 132	709-407-236	5 785,00 Kč
DN 200 x 150*	d 192 – 232 x 154 – 192	709-405-248	7 020,00 Kč

* - provedení WAGA PLUS – nová fixační spona, sevření určené pro všechny druhy potrubí vč. PE, zlepšení sevření pro PE za chladu



Spojka s přírubou; Spojka redukovaná s přírubou

DN	Pro rozměr potrubí	Obj.číslo	Cena
DN 50	d 46 – 71	709-357-210	2 100,00 Kč
DN 80	d 84 – 105	709-357-214	2 954,00 Kč
DN 100	d 104 – 132	709-357-216	3 528,00 Kč
DN 150*	d 154 – 192	709-355-220	5 186,00 Kč
DN 200*	d 192 – 232	709-355-225	8 512,00 Kč
DN 100 x 80	d 104 – 132	709-457-224	3 490,00 Kč

* - provedení WAGA PLUS – nová fixační spona, sevření určené pro všechny druhy potrubí vč. PE, zlepšení sevření pro PE za chladu

WAGA PLAST/JOINT

Mechanické litinové spojky pro plastové trubky z PE, PP, PVC. Jištěné v tahu.

Revoluční upínací systém pomocí jednoho šroubu.

Pro tlak PN16.

Ostatní rozměry na poptání.

Spojka přímá jištěná v tahu

Průměr	Obj.číslo	Cena
d 63	709-207-210	2 056,00 Kč
d 90	709-207-214	2 428,00 Kč
d 110	709-207-216	3 042,00 Kč
d 160	709-207-222	4 961,00 Kč
d 200	709-207-226	7 692,00 Kč

Příruba jištěná v tahu

Průměr	Obj.číslo	Cena
d 63/50	709-257-210	1 629,00 Kč
d 90/80	709-257-214	1 904,00 Kč
d 110/100	709-257-216	2 059,00 Kč
d 160/150	709-257-222	3 472,00 Kč
d 200/200	709-257-226	6 551,00 Kč



NAVRTÁVACÍ ODBOČKY AWADOCK PC

- pro připojení hladkého kanalizačního potrubí na hladké kanalizační potrubí DN200-630
- integrovaný kulový kloub - vychýlení připojovaného potrubí až o +/- 7,5°
- dotěsnění hlavního potrubí pomocí "airbag těsnění" z Q-TEC (kompozit se schopností nabobtnání), které je schopno vyřešit i lehkou deformaci trubky

OBJEDNACÍ ČÍSLO	DN HLAVNÍ TRUBKY / Ø PŘÍPOJKY	CENA
171 551	200/160	1 879,00 Kč
171 561	250/160	1 879,00 Kč
171 571	315/160	1 879,00 Kč
171 581	400/160	1 999,00 Kč
171 591	500/160	1 999,00 Kč
171 601	630/160	1 999,00 Kč



Navrtávací odbočky AWADOCK CP

- pro připojení hladkého kanalizačního potrubí na korugované kanalizační potrubí d315-1200

OBJEDNACÍ ČÍSLO	DIMENZE HLAVNÍ TRUBKY / Ø PŘÍPOJKY	VÝŠKA PROFILU (mm)	CENA
191 780	d315-DN400 / d150	20 – 35	1 919,00 Kč
191 790	d500-DN800 / d160	33 – 70	1 999,00 Kč
191 800	d800-d1200 / d200	40 – 89	2 799,00 Kč

